
EN

Fiberglass Rod **VOLTATHREE** Ø 3 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a **vertical galvanised steel cage with reel Ø 330 mm** with starting/ending M4 or M5 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.

Dimensions:

360 x 185 x 550 mm

Packaging dimensions:

375 x 215 x 570 mm

D

Kabeleinziehgerät **VOLTA-THREE** mit Glasfaserstab Ø 3 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M4 oder M5 mit Öse. Aufgespult auf **verzinkter Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser 330 mm**.

Abmessungen:

360 x 185 x 550 mm

Abmessungen verpackt:

375 x 215 x 570 mm

E

Guía pasacables **VOLTATHREE** de fibra de vidrio Ø 3 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M4 o M5 y cabeza ojal inicial, con contenedor **vertical de acero zincado Ø 330 mm**.

Dimensiones:

360 x 185 x 550 mm

Dimensiones de embalaje:

375 x 215 x 570 mm

F

Sonde de tirage **VOLTATHREE** en fibre de verre Ø 3 mm, gaine extérieure en polypropylène, douilles filetées d'extrémité M4 ou M5 et embout initial avec œillet. Montée sur enrouleur **vertical en acier galvanisé Ø 330 mm**.

Dimensions:

360 x 185 x 550 mm

Dimensions de l'emballage:

375 x 215 x 570 mm

I

Sonda passacavi **VOLTATHREE** in fibra di vetro Ø 3 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M4 o M5 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliatore **verticale in acciaio zincato Ø 330 mm**.


Dimensioni:

360 x 185 x 550 mm

Dimensioni imballo:

375 x 215 x 570 mm

art.	RAL		art.	Ø mm	m	kg
GVTH20MB			GVTH20SCC	3	20	3,2
GVTH30MB			GVTH30SCC		30	3,4
GVTH40MB			GVTH40SCC		40	3,6
GVTH50MB			GVTH50SCC		50	3,9
GVTH60MB			GVTH60SCC		60	4,1
GVTH70MB			GVTH70SCC		70	4,3
GVTH80MB			GVTH80SCC		80	4,5
GVTH150MB			GVTH150SCC		150	4,9
GVTH200MB			GVTH200SCC		200	5,1



Ø 3 mm	Ø 16-32 mm	+++	160 mm	400 kg	110 kg	20-40 (+ 3÷5) m