

SYNTHETISCHE KETTINGSPRAY

Referentie 70-88

Synthetisch smeermiddel voor industriële kettingen en kettingen van motoren.

Toepassingsgebied

Speciaal voor smeren van kettingen die gebruikt worden in extreme omstandigheden en onderworpen aan hoge middelpuntvliedende krachten. 70-88 SYNTHETISCHE KETTINGSPRAY mag gebruikt worden voor alle industriële toepassingen, alsook voor het smeren van kettingen van motoren.

Eigenschappen

- Bestand tegen temperaturen van – 15 °C tot 250 °C.
- Zeer goede penetratie en hechting; druipt niet.
- Chemisch stabiel, mag gebruikt worden op o-ring afdichtingen.
- 70-88 SYNTHETISCHE KETTINGSPRAY is kleurloos en bevat geen siliconen of vaste stoffen.
- Biedt een kleurloze anticorrosie bescherming tot 1 jaar.
- Langdurige bescherming, ook in een stoffige omgeving of bij blootstelling aan koud of warm water.
- Niet toxisch, bestand tegen producten met een pH tussen 2,5 en 11.



Gebruik

De ketting reinigen en goed ontvetten (gebruik metaflux 70.15 Snelreiniger spray). De SYNTHETISCHE KETTINGSPRAY spuiten op kettingen in beweging van op een afstand van 20 cm.

Aanbevelingen

Ontvlambaar product. De gebruiksaanwijzing vermeld op de spray naleven.

