

# Glasvezelhuisinvoer

voor gebouwen met kelder

## GFH30/2x7-10

Artikel-nr.: 2900001301



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem voor boringen in gangbare wanden**
- **Maakt horizontale of schuine inbouw tot een hoek van 45° mogelijk**
- **Materiaalvriendelijke afdichting van glasvezelkabels door afdichtingslippen**



Voor een betrouwbare afdichting van glasvezelkabels.

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1

### Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- Geen hernieuwde aanbrengring van de gebouwaafdichting volgens DIN 18533 W2.1- nodig

### Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid = 20 stuks GFH 30
- 10 stuks 2-componentenhars iM3000, 150 ml
- 20 stuks mengkop
- 1 set montagegereedschap best. uit: 1 stuks adapter voor patronenspuit, 1 stuks doseerhulp

## Afmetingen:

- Toepassingsgebied: 2 glasvezelkabels  $\varnothing_a$  7-10 mm
- Voor boringen:  $\varnothing_i$  30 mm
- Voor wanddikten vanaf 200 mm

## Materiaal:

- Flens en inslagdoorn: ABS
- Kogelinzet: EPDM
- Afdichtingsband: butyl
- Ribbelbuis: PE

## Dichtheid:

- Gas- en waterdicht tot 1 bar

# KENMERKEN

Aantal kabels/medium: 2  
geschikt voor communicatieleidingen  $\varnothing_{\text{buiten}}$  (mm): 7 - 10