

PG0

ONTMANTELTANG

Circulaire en longitudinale insnijding. Speciaal ontwikkeld voor soepele kabels.

PINCE À DÉNUDER

Permet de réaliser une coupe longitudinale et circulaire pour retirer la gaine extérieure. Recommandée pour câbles souples.

Code	Diepte insnijding / Profondeur de coupe	Ø	Gewicht / Poids	Verp. / Emb.
PG0BT/1113	C=1,1 mm L=1,3 mm	5 – 17 mm	0,36 kg	1 stuk/pce



PG1

ONTMANTELTANG

Circulaire en longitudinale insnijding. Speciaal ontwikkeld voor niet-soepele kabels.

PINCE À DÉNUDER

Permet de réaliser une coupe longitudinale et circulaire pour retirer la gaine extérieure. Recommandée pour câbles rigides.

Code	Diepte insnijding / Profondeur de coupe	Ø	Gewicht / Poids	Verp. / Emb.
PG1BT/0913	C=0,9 mm L=1,3 mm	8 – 21 mm	0,43 kg	1 stuk/pce



PG3EC

ONTMANTELTANG

ISOLATIE 1000V. Composite tang WOS, speciaal ontworpen en genormaliseerd voor werkzaamheden onder spanning. 1000V in composit uitvoering.

PINCE À DÉNUDER

ISOLATION 1000V. Cette pince en matériau composite isolant TST permet de retirer la gaine extérieure des câbles réseaux lors des travaux sous tension ou hors tension.

Code	Diepte insnijding / Profondeur de coupe	Capaciteit / Capacité	Gewicht / Poids	Verp. / Emb.
PG3EC2828	C=2,8 mm L=2,8 mm	50 – 240 mm ²	0,44 kg	1 stuk/pce



PG3EW

ONTMANTELTANG

ISOLATIE 1000V. Geïsoleerde aluminium tang, speciaal ontworpen en genormaliseerd voor werkzaamheden onder spanning geïsoleerd in 2 lagen.

PINCE À DÉNUDER

ISOLATION 1000V. Pince isolée fabriquée en aluminium, spécialement étudiée et agréée pour les travaux sous tension ou hors tension.

Code	Diepte insnijding / Profondeur de coupe	Capaciteit / Capacité	Gewicht / Poids	Verp. / Emb.
PG3EW2828	C=2,8 mm L=2,8 mm	50 – 240 mm ²	0,65 kg	1 stuk/pce



PINTEL4*

ONTMANTELTANG

LS-ontmanteltang C=1,5 L=1,8 ondergronds, speciaal ontwikkeld voor soepele en telefoonkabels.

PINCE À DÉNUDER

Dénuodeur BT C=1,5 L=1,8 souterrain, particulièrement recommandé pour câbles souples et câbles téléphoniques.

Code	Diepte insnijding / Profondeur de coupe	Ø	Gewicht / Poids	Verp. / Emb.
PINTEL4*	C=1,5 mm L=1,8 mm	8 – 26 mm	0,55 kg	1 stuk/pce



C = Rondsnijsnijd/Circulaire L = Langssnijsnijd / Longitudinale

* Andere insnijdieptes op aanvraag / D'autres profondeurs de coupe sur demande.