

Point de branchement aérien PBO Splice

Le point de branchement aérien permet de raccorder :

- 10 câbles de raccordement clients
- 1 câble de distribution en passage
- 2 câbles de distribution secondaire

Son organiseur est compatible avec les fibres G652D et G657 et peut être équipé de cassettes standards de la gamme BPEO. L'organiseur peut recevoir 4 cassettes 1 pas (5 mm) ou 2 cassettes 2 pas (10 mm).

Le PBO connect est très évolutif et peut se décliner en version drop épissuré ou drop préconnectorisé.

Son design lui permet de s'intégrer harmonieusement et discrètement sur les façades ou sur les poteaux soit à l'aide de deux brides ayant chacune deux trous espacés de 120 mm, soit directement avec un feuillard de 20 mm passant dans le corps du PBO.

Outillage nécessaire:

- Tournevis cruciforme



Point de branchement aérien PBO Splice

Caractéristiques

Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection	IP55
Indice de tenue au choc	IK08
Tenue aux UV	Conforme à la norme ISO 4892-2
Températures de fonctionnement	-40°C à +65°C
Températures de mise en œuvre	-5°C à +45°C
Capacité max. d'épissures	48
Diamètre câble de distribution [mm]	4-12
Diamètre drop de branchement [mm]	3.5-8
Dimensions du boîtier	H : 255 mm L : 245 mm P : 90 mm
Ouverture du couvercle	A 120° ou à 180°
Câble en passage maxi	72 FO en loose tube Ø 2,8 mm modulo 12 et 144 FO en micromodule modulo 6 et modulo 12
Longueur de stockage du câble en passage	1,50 m en loose tube et µgaine 2,60m

Fixation de chaque câble distribution avec 2 colliers plastiques largeur 7,5 mm
Fixation de chaque câble client avec 2 colliers plastiques largeur 4,5 mm

Informations de livraison

- Le boîtier est livré nu sans cassette ni collier.

Point de branchement aérien PBO Splice : informations de commande

	Informations de commande	Code	Réf Catalogue
	PBOCS 00 00 SPLICE FR Emballé en carton unitaire Dimensions du carton : L : 265 mm l : 260 mm H : 100 mm Poids : 0,870 kg	1045256	PBOCS-00-00-SPLICE-FR

Options:

- Ce boîtier existe en version préconnectorisé ou peut être équipé d'un support pouvant accueillir des raccords SC simplex ou LC duplex.
- Il peut également accueillir des cassettes pouvant recevoir 2 coupleurs 1 vers 4 ou 1 coupleur 1 vers 8 et ainsi être raccordé avec des drop préconnectorisés.

Contactez votre représentant commercial pour découvrir notre offre préconnectorisée.

CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, ALLEMAGNE
Depuis la France: Tél. 02 4000 2184 • Autres pays francophones: Tél. +49 30 53032214 • FAX: +49 30 5303 2335
www.corning.com/opcomm/emea/fr

Corning Optical Communications se réserve le droit d'améliorer et de modifier les caractéristiques et spécifications des produits de Corning Optical Communications sans préavis. Une liste complète des marques de Corning Optical Communications est disponible sur www.corning.com/opcomm/trademarks. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Corning Optical Communications est certifiée ISO 9001. © 2019 Corning Optical Communications.
Tous droits réservés. PBOCS0000SpliceFR_EMEAS_FR/Mars 2020