

**Altijd. Zeker.
Dicht.**

Individuele drukdichting

Afdichtingsbreedte 30 mm

HRD100 G 4x12 b30 A2/EPDM55

Individuele drukdichting in gesloten of gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde buizen. De afdichting wordt volgens specifieke maatvermeldingen van de klant vervaardigd – bijv. excentrisch, met een overlappende flens of voor meervoudige en gecombineerde aansluitingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- op de millimeter precieze productie volgens de inbouwsituatie naar specificatie van de klant
- maximaal gebruik van het gebruiksoppervlak
- snel leverbaar

Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 30 mm
- Persplaten: 5 mm
- voor boringen/doorvoerbuizen vanaf Ø: 40 mm

Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) optioneel V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM, NBR, KTW of siliconen

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Gemeten binnendiameter (D):	100 mm
Gesplitste uitvoering (G):	G
Aantal doorgangen (Z):	4
Gemeten buitendiameter (d):	12 mm
Materiaal:	A2/EPDM55

FOTO'S

