

ROBUS®

EN

DEXTER 6W DIRECTIONAL DIMMABLE LED
DOWNLIGHT IP20, 3000/4000K, WHITE

RDE6P030D-01 RDE6P040D-01

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class II, IP20
Suitable for mounting on a normally flammable surface.
See website for compatible dimmer list: www.robus.com

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work
 2. Before cutting, ensure that the hole does not impinge on joists, pipe work, cables or other building services
 3. This luminaire requires a round hole Ø70mm to be cut into the ceiling for correct installation.
 4. Connect AC power supply cable to the terminal of luminaire. (Brown to L and Blue to N).
 5. Hold retention spring vertically against heat sink, push fitting through the cut-out until the springs come down on the upper side of the plaster board. Ensure that the fitting is secure and the bezel is tight against the ceiling.
 6. Adjust orientation of luminaire to illuminate desired area.
- Market Surveillance:
LS Code of energy efficiency Class F.
RDE6P030D-LS, RDE6P040D-LS
Remove screws and remove driver (SCG)

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

Issue 2 090821

ROBUS®

NL

DEXTER 6 W DIRECTIONELE DIMBARE LED
DOWNLIGHT IP20, 3000/4000 K, WIT

RDE6P030D-01 RDE6P040D-01

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP20
Geschikt voor montage op normal ontvlambare oppervlakte.
Raadpleeg de website voor compatibiliteitslijst van dimmers: www.robus.com

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint
 2. Ga voordat u begint met zagen na dat u geen balken, leidingen, kabels of andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen.
 3. Voor een correcte installatie van deze armatuur is een ronde uitsparing van Ø 70 mm nodig in het plafond.
 4. Sluit de AC-voedingskabel aan op de aansluitstrook van de armatuur (bruin op L, blauw op N).
 5. Houd de borgveer verticaal tegen de warmteafleider, duw de armatuur door de uitsparing tot de veren naar beneden komen tegen de bovenkant van de gipsplaat. Zorg dat alles goed vast zit en de afgeschuinde ring goed aansluit op het plafond.
 6. Richt de armatuur om de gewenste zone te verlichten.
- Marktoezicht:
LS Code van energie-efficiëntie van Klasse F.
RDE6P030D-LS, RDE6P040D-LS
Schroeven verwijderen en driver verwijderen (SCG).

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat het gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende elektricien

ROBUS®

DE

DEXTER 6W AUSRICHTBARE, DIMMBARE LED
DECKENEINBAULEUCHTE IP20, 3000/4000K, WEISS

RDE6P030D-01 RDE6P040D-01

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP20
Geeignet zur Montage auf einer brennbaren Fläche
Siehe Webseite für die Dimmer-Kompatibilitätsliste: www.robus.com

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
 2. Bevor Sie Löcher machen, stellen Sie sicher, dass dabei keine Balken, Rohrleitungen, Kabel oder andere Haustechnik beschädigt werden.
 3. Für die korrekte Installation dieser Leuchte ist ein rundes Loch mit einem Durchmesser von 70 mm notwendig, das in die Decke geschnitten werden muss.
 4. Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss der Leuchte an. (Braun an L und Blau an N)
 5. Die Haltefeder senkrecht gegen den Kühlkörper halten, die Fassung durch die Aussparung schiebe, bis die Federn auf der Oberseite der Gipsplatte aufliegen. Überprüfen Sie, dass die Fassung sicher sitzt und die Einfassung fest an der Decke sitzt.
 6. Richten Sie das Licht der Leuchte auf die gewünschte Fläche aus.
- Marktüberwachung
LS Code' der Energieeffizienz der Klasse F.
RDE6P030D-LS, RDE6P040D-LS
Entfernen Sie Schrauben und entfernen Sie treiber (SCG)

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

ROBUS®

SL

DEXTER 6 W SMERNA ZATEMNILNA LED
STROPNA VISEČA SVETILKA (DOWNLIGHT)
IP20, 3000/4000 K, BELA

RDE6P030D-01 RDE6P040D-01

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Če dvomite o montaži, priklopu in uporabi tega proizvoda, se posvetujte s strokovnjakom za elektrotehniko.

Opomba:

Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robustdirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Razred II, IP20
Primerno z a montažo na vnetljivo površino.
Seznam združitljivih zatemnilnikov je na www.robus.com

Inštalacija

1. Pred začetkom dela izključite omrežno napajanje.
 2. Preden zarežete, preglejte in potrdite, da z izrezovanjem luknje ne boste poškodovali tramov, cevi, kablov in drugih stavbnih napeljav.
 3. Za pravilno inštalacijo te svetilke je treba v stropu naredite okroglo luknjo Ø70 mm.
 4. Priključite napajalni kabel AC na sponko svetilke. (rjava na L in modra na N).
 5. Primate in pridržite vzmet pokončno ob toplotni ponor, potisnite fitting skozi izrezano luknjo, tako da se vzmeti spustijo na zgornjo stran mavčne plošče. Trdno namestite fitting in pritrdite okvir na strop.
 6. Poravnajte svetilko tako, da osvetli zeleno območje.
- LS Code» d'efficacité énergétique de Classe F.
RDE6P030D-LS, RDE6P040D-LS
Odstranite vijake in gonilnik (SCG).
Zvijte in odstranite oblogo.

Informacije za uporabnika:

1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjске odpadke (OEEO s simbolom: prekržanim zabojsnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinjjskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekržani zabojsnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjjske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.

Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko

Page 1

ROBUS®

FR

PLAFONNIER LED ORIENTABLE GRADABLE DEXTER 6W DOWNLIGHT IP20, 3000/4000K, BLANC

RDE6P030D-01 RDE6P040D-01

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP20
Approprié pour un montage sur une surface normalement inflammable.
Veuillez consulter la liste des dimmers compatibles sur notre site web:
www.robus.com

Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée avant de commencer le travail.
2. Avant de couper, assurez-vous que le trou n'empiète pas sur les solives, les tuyaux, câbles ou autres accès services du bâtiment.
3. Ce luminaire nécessite un trou rond de Ø70mm à découper dans le plafond pour une bonne installation.
4. Connectez le câble d'alimentation CA à la borne du luminaire. (Marron à L et Bleu à N).
5. Maintenez le ressort de retenue verticalement contre le dissipateur thermique, poussez le raccord à travers la découpe jusqu'à ce que les ressorts descendent sur la face supérieure. Assurez-vous que le luminaire est sécurisé et la collerette est serrée contre le plafond.
6. Ajustez l'orientation du luminaire pour éclairer la zone souhaitée.

Surveillance du Marché:

LS Code» d'efficacité énergétique de Classe F.

RDE6P030D-LS, RDE6P040D-LS

Retirez les vis et retirez le driver

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

L.E.D lighting & Electrical Distribution Group UC
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean
House, 12th Floor, The Ring, Bracknell,
Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

